



АППАРАТ КИНОСЪЕМОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

"СОЮЗ" УС - 3



АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СЪЕМОК В ПАВИЛЬОНЕ ОБЫЧНЫХ И ШИРОКОЭКРАННЫХ КИНОФИЛЬМОВ НА ЧЕРНО-БЕЛУЮ ИЛИ ЦВЕТНУЮ 35-ММ КИНОПЛЕНКУ С ОДНОВРЕМЕННОЙ СИНХРОННОЙ ЗАПИСЬЮ ЗВУКА НА ОТДЕЛЬНОЙ ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩЕЙ АППАРАТУРЕ. ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕГО (ЗА СЧЕТ НЕСЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ) В АППАРАТ ДЛЯ КИНОТЕЛЕВИЗИОННОГО МЕТОДА СЪЕМОК, А ТАКЖЕ В ОБЛЕГЧЕННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ КИНОСЪЕМОК НА НАТУРЕ. НАЛИЧИЕ В КОМПЛЕКТЕ ТЕЛЕВИЗИОННО-ОПТИЧЕСКОГО ВИЗИРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНИМАЕМЫМ ОБЪЕКТОМ В ОПТИЧЕСКУЮ ЛУПУ, НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНИМАЕМЫМ ОБЪЕКТОМ НА ВСТРОЕННОМ В ВИЗИР ЭКРАНЕ КИНЕСКОПА, НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ОКУЛЯР ОПТИЧЕСКОЙ ЛУПЫ, ВЫХОД НА ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТРАКТ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВИЗИРОВАНИЯ И ЗАПИСИ НА ВИДЕОМАГНИТОФОН. ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТ ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Частота съемки, кадр/с	6, 12, 24 и 25	Привод, питание	синхронный электропривод, 140Вт, 220В трехфазного тока и электропривод постоянного тока 120Вт, 24В с кварцованными частотами.
Уровень звука по шкале "А" при дистанции 1м от плоскости пленки и 0,3м над оптической осью, дБ	не превышает 26	Кассеты	двойные, емкостью 300м
Фокусные расстояния объективов, мм	для обычных съемок: FF : 18, 22, 28, 35, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 300 и объектив с переменным фокусным расстоянием F =25+150, F =25+250 для широкоэкранных съемок, блоки анаморфотные FF: 35, 50, 80 и объектив с переменным фокусным расстоянием F=50+500, F=50+300.	Габариты аппарата с объективом F=50мм, звукозащитным устройством и электроприводом, мм	930x574x622
		Масса в рабочем состоянии, кг	75